Nome comercial do produto: FIS VS 300 T

Data de revisão: 01.04.2021

Versão: 2/pt



Substitui versão de: 07.05.2020 Data de impressão: 19.04.2021

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto

Nome comercial do produto FIS VS 300 T

Unique Formulation Identifier

M110-801U-R00J-SFE4

(UFI)

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Usos identificados relevantes injeção química

Restrições recomendadas Respeitar o folheto técnico.

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Endereço fischerwerke GmbH & Co. KG

Klaus-Fischer-Straße 1 D-72178 Waldachtal Telefone: +49(0)7443 12-0 Fax: +49(0)7443 12-4222

correio electrónico: info-sdb@fischer.de

Internet: www.fischer.de

Colocador em trânsito Fischerwerke Portugal Lda

Rua das Musas, Passeio dos Cruzados Lote 2.01 (Bloco3), Loja 8 (01.D) /

Parque das Nações PT-1990-171 Lisboa

Telefone: + 351 21 953 74 50 Fax: + 351 21 959 13 90

correio electrónico: augusto.ferreira@fischer.es

1.4 Número de telefone de emergência

Número de telefone de emergên- 808 250 143 ou +49(0)6132-84463 (24h)

cia

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1 Classificação da substância ou mistura

Classificação de acordo com o re- Skin l

Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317

gulamento (CE) nº 1272/2008

Nome comercial do produto: FIS VS 300 T

Data de revisão: 01.04.2021

Versão: 2/pt



Substitui versão de: 07.05.2020 Data de impressão: 19.04.2021

2.2 Elementos do rótulo

Pictograma de perigo



GHS05





Palavra-sinal Perigo

Componentes determinantes de perigo para etiquetagem

dimethacrilato de tetrametileno , cimento portland , metacrilato de 2-hidroxipropilo , peróxido de dibenzoílo , 2-metilisotiazol-3(2H)-ona

Frase(s) - H H315: Provoca irritação cutânea.

H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H318: Provoca lesões oculares graves.

Frase(s) - P P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem

ou o rótulo.

P102: Manter fora do alcance das crianças.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocu-

lar/protecção facial.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de

contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

P310: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENE-

NOS/médico.

2.3 Outros perigos

Risco para a saúde Não existe informação disponível.

Avisos especiais sobre os perigos

para o homen e o ambiente

Não existe informação disponível.

Indicação de perigo Não existe informação disponível.

Avisos de perigo Não existe informação disponível.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

Ingrediente	No. CAS	Classificação 1272/2008/CE	Factor M	Concentração
dimethacrilato de tetra- metileno	No. CAS: 2082-81-7 N° CE: 218-218-1 No. REACH: 01-2119967415-30	Skin Sens. 1B;H317		10.0 - 25.0 Pes %
cimento portland	No. CAS: 65997-15-1 N° CE: 266-043-4 No. REACH: A substância não necessita ser regista- da, de acordo com o regu- lamento (CE) n° 1907/2006 [REACH].	Skin Irrit. 2;H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3;H335		10.0 - 15.0 Pes %

Nome comercial do produto: FIS VS 300 T

Data de revisão: 01.04.2021

Versão: 2/pt



Substitui versão de: 07.05.2020 Data de impressão: 19.04.2021

Ingrediente	No. CAS	Classificação 1272/2008/CE	Factor M	Concentração
metacrilato de 2-hidroxi- propilo	No. CAS: 27813-02-1 N° CE: 248-666-3 No. REACH: 01-2119490226-37	Skin Sens. 1; H317 Eye Irrit. 2; H319		2.5 - 10.0 Pes%
etanodiol	No. CAS: 107-21-1 N° CE: 203-473-3 No. de Index: 603-027-00-1 No. REACH: 01-2119456816-28	Acute Tox. 4; H302 STOT RE 2; H373		< 2.5 Pes%
peróxido de dibenzoílo	No. CAS: 94-36-0 N° CE: 202-327-6 No. de Index: 617-008-00-0 No. REACH: 01-2119511472-50	Org. Perox. B; H241 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	agudo:10 crónica:10	< 2.5 Pes%
2-metilisotiazol-3(2H)-ona	No. CAS: 2682-20-4 N° CE: 220-239-6 No. de Index: 613-326-00-9 No. REACH: 01-2120764690-50	Acute Tox. 3; H301 H311 Acute Tox. 2; H330 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Skin Sens. 1A; H317 EUH071	agudo:10 crónica:1	< 0.01 Pes%

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros

Recomendação geral Retirar imediatamente toda a roupa contaminada.

Em caso de acidente ou de indisposição, consultar imediatamente o mé-

dico (se possível mostrar-lhe o rótulo).

Usar equipamento de proteção pessoal (ver secção 8).

Se for inalado Inalar ar fresco.

Em caso de irritação das vias respiratórias, consultar o médico.

No caso dum contacto com a pele

Após contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com água e

sabão.

NÃO UTILIZAR solventes ou diluentes.

No caso dum contacto com os

Remover as lentes de contacto.

olhos

Em caso de contacto com os olhos, lavar de imediato com bastante água corrente mantendo as pálpebras abertas e consultar um oftalmologista.

Se for engolido Em caso de ingestão acidental, lavar a boca com bastante água (somente

se a pessoa estiver consciente) e procurar de imediato ajuda médica.

Fazer beber água em pequenos goles (efeito de diluição).

NÃO provocar o vómito.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas Não existe informação disponível.

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Assistência médica imediata Em caso de inconsciência, colocar a vítima em posição lateral estável e

consultar o médico.

Tratamento médico especial Tratamento sintomático.

Nome comercial do produto: FIS VS 300 T

Data de revisão: 01.04.2021

Versão: 2/pt



Substitui versão de: 07.05.2020 Data de impressão: 19.04.2021

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1 Meios de extinção

Meios adequados de extinção nevoeiro de pulverização, (água), Jacto de spray de água, espuma resis-

tente ao álcool, dióxido de carbono, Pó extintor

Meios de extinção que não devem

ser utilizados por razões de segu-

rança

libertados

Jacto de água

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Perigos especiais de exposição que surgem da substância ou da preparação mesma; dos seus produtos de combustão ou dos gases O aquecimento ou o incêndio pode libertar um gás tóxico.

Combater o incêndio tomando as precauções normais e a partir de uma

distância razoável.

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Equipamentos de proteção espe-

ciais para combate a fogo

Em caso de incêndio Utilizar um aparelho de respiração autónomo.

Usar protecção corporal (para além do vestuário de trabalho normal) pa-

ra proteger do contecto com a pele.

Demais informações quanto ao

combate de incêndio

Conter os gases/vapores/névoas com jactos de água.

Não deixar sair para a canalização, terras ou ambiente aquático a água

de extinção.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Precauções individuais Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência

Medidas a tomar em caso de fugas acidentais:

Usar equipamento de proteção pessoal (ver secção 8).

Eliminar todas as fontes de ignição.

Introduzir ventilação adequada, especialmente em áreas fechadas.

6.2 Precauções a nível ambiental

Precauções ambientais Este produto não deve entrar nos esgotos, nos cursos de água e no solo.

Evitar o alastramento pela superfície (por exemplo através de dique ou

barreira flutuante).

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de limpeza Deixar solidificar. Recolher mecanicamente.

O material recolhido deve ser tratado de acordo com o parágrafo acerca

da eliminação de resíduos.

Nome comercial do produto: FIS VS 300 T

Data de revisão: 01.04.2021

Versão: 2/pt



Substitui versão de: 07.05.2020 Data de impressão: 19.04.2021

6.4 Remissão para outras secções

Refeência a outras secções Remissão para outras secções: 7 / 8 / 13

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1 Precauções para um manuseamento seguro

Informação para um manusea-

Manter o recipiente bem fechado.

mento seguro

Medidas de higiene: Não comer, beber ou fumar durante a utilização. La-

var as mãos antes das pausas e ao fim do trabalho.

Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.

Atenção: Durante a usinagem no estado endurecido produzido poeira.

Indicações para a proteção contra

incendio e explosão.

Não são necessárias medias especiais.

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Requisitos quanto a depósitos e

contendores

Conservar unicamente no recipiente de origem.

Conservar o recipiente bem fechado e ao abrigo da humidade.

Armazenar de acordo com a regulação local.

Substâncias impróprias para os

contentores

Conservar unicamente no recipiente de origem.

Orientações para estocagem con-

on- Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais.

junta

10-13

Temperatura recomendada de ar-

Classe de armazenagem Alemã

+5 - 25 °C

mazenagem

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual

8.1 Parâmetros de controlo

etanodiol

Portugal						
Valor de longa du-	Valor de longa du-	Valor de curta du-	Valor de curta du-	Observações	Origem	
ração / mg/m3	ração / ppm	ração / mg/m3	ração / ppm			
52	20	104	40		Agentes químicos sujeitos a valores limite de exposição profissional	

Europa						
Valor de longa			Valor de curta	Anotam	Data de edição	Origem
duração / mg/	duração / ppm	duração / mg/	duração / ppm			
m3		m3				
52	20	104	40	Cutânea	2000/39	DIRECTIVA
						2009/161/UE

Nome comercial do produto: FIS VS 300 T

Data de revisão: 01.04.2021

Versão: 2/pt



Substitui versão de: 07.05.2020 Data de impressão: 19.04.2021

8.2 Controlo da exposição

Protecção respiratória Em caso de ventilação inadequada, usar protecção respiratória.

Protecção das mãos Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições

normais de utilização. Para um contacto prologado ou repetitivo pôr lu-

vas de protecção.

Produto apropriado Luvas de protecção de acordo com EN 374. Borracha de butilo, CR (poli-

cloroprenos, borracha de cloropreno), NBR (Borracha de nitrilo), Borra-

cha com flúor

Produto impróprio Não são recomendáveis luvas em PVC ou borracha.

Espessura do material votação sobre o uso e duração do uso Pausa através do tempo votação sobre o uso e duração do uso

Observações Tomar atenção à informação dada pelo produtor relativa à permeabilida-

de e ao tempo de afloramento, e às condições especiais de trabalho (ten-

são mecânica, duração do contacto).

sugestão Substiuir aos primeiros sinais de desgaste!

Protecção dos olhos Em caso de perigo de jactos, usar óculos de protecção devidamente ve-

dados e ajustados ao rosto.

Óculos de protecção com um lado protector de acordo com EN 166

Protecção do corpo e da pele Roupa com mangas compridas

Anotam Escolher uma protecção para o corpo conforme a quantidade e a con-

centração das substâncias perigosas no lugar de trabalho.

Medidas comuns de proteção e

higiene

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Evitar o contacto com a pele e os olhos.

Lavar as mãos e o rosto antes das pausas e no fim do trabalho e tomar

duche se necessário.

Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Antes de manusear o produto, usar um creme de protecção das mãos.

Informação sobre as determinações de protecção ambiental Não são necessárias medias especiais.

consulte a secção 6/7

Medidas de planeamento Prover de uma ventilação suficiente.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado físico Pasta

Cor cinzento

Odor caraterístico

Nome comercial do produto: FIS VS 300 T

Data de revisão: 01.04.2021

Versão: 2/pt

fischer Size

Substitui versão de: 07.05.2020 Data de impressão: 19.04.2021

Umbral de inodoro não determinado

Ponto de fusão [°C] / Ponto de

congelação [°C]

Não há dados disponíveis

Ponto de ebulição [°C] Não há dados disponíveis

Ponto de inflamação [°C] > 100

Velocidade de evaporação [kg/

 $(s*m^2)]$

Não há dados disponíveis

Inflamabilidade (sólido, gás) Não há dados disponíveis

Limites de explosão [Vol-%]

Observações Não há dados disponíveis

Pressão de vapor [kPa] Não há dados disponíveis

Densidade do vapor Não há dados disponíveis

Densidade [g/cm³] 1,7-1,9

Temperatura 23°C

Densidade relativa Não há dados disponíveis

Solubilidade Não há dados disponíveis

Hidrossolubilidade [g/l] Não há dados disponíveis

Solubilidade [g/l] Não há dados disponíveis

Conficiente de distribuição (n-oc-

tanol/água) (log P O/W)

Não há dados disponíveis

Auto-inflamabilidade não auto-inflamável

Temperatura de decomposição

[°C]

Não há dados disponíveis

Viscosidade dinâmica [kg/(m*s)] 90-150

Temperatura 20°C

Propriedades explosivas não explosivo.

Propriedades comburentes Não

SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade

10.1 Reactividade

Reactividade Em caso de manuseamento e armazenamento corretos, não ocorrem re-

ações perigosas.

Náo se decompõe se armazenado e utilizado de acordo com as instru-

ções.

Nome comercial do produto: FIS VS 300 T

Data de revisão: 01.04.2021

Versão: 2/pt



Substitui versão de: 07.05.2020 Data de impressão: 19.04.2021

10.2 Estabilidade química

Estabilidade química Estável em caso de aplicação das prescrições recomendadas para arma-

zenagem e manuseamento. Mais informações sobre a armazenagem

correcta: Veja secção 7.

10.3 Possibilidade de reações perigosas

Em caso de manuseamento e armazenamento corretos, não ocorrem re-Reacoes perigosas

ações perigosas.

10.4 Condições a evitar

Condições a evitar A mistura está quimicamente estável sob as condições de armazenamen-

to, de utilização e de temperatura recomendadas.

10.5 Materiais incompatíveis

Materiais a evitar Acidos fortes e agentes oxidantes

10.6 Produtos de decomposição perigosos

Produtos de decomposição peri-

Não se conhecem produtos de decomposição perigosos.

gosos

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade oral [mg/kg]

dimethacrilato de tetrametileno				
Valor	Critério de teste	Testes de espécies	Origem	
>5000	DL50	Ratazana	dados da empresa	

cimento portland			
Valor	Critério de teste	Observações	Origem
> 2000	DL50	Valor literário	dados da empresa

metacrilato de 2	-hidroxipropilo			
Valor	Critério de tes- te	Testes de espé- cies	Observações	Origem
> 2000	DL50	ratazana	OCDE 401 Limit Test.	dados da empre- sa

etanodiol				
Valor	Critério de tes- te	Testes de espé- cies	Observações	Origem
5840	DL50	Ratazana	*1)	dados da empre- sa

^{*1):} Classificação harmonizada (legal). Nocivo por ingestão.

Data de revisão: 01.04.2021

Versão: 2/pt



Substitui versão de: 07.05.2020 Data de impressão: 19.04.2021

peróxido de dibenzoílo	0		
Valor	Critério de teste	Testes de espécies	Origem
> 5000	DL50	ratazana	dados da empresa

2-metilisotiazol-3(2H)-ona		
Valor	Critério de teste	Origem
600	CL50	dados da empresa

Toxicidade dérmica [mg/kg]

Componente perigoso

dimethacrilato de tetrametileno			
Valor	Critério de teste	Testes de espécies	Origem
>3000	DL50	Coelho	dados da empresa

cimento portla	ınd			
Valor	Critério de tes- te	Testes de espé- cies	Observações	Origem
> 2000	DL50	coelho	Limite de teste	dados da empre-
			2000 mg / kg	sa

metacrilato de 2-hidroxipropilo				
Valor	Critério de teste	Testes de espécies	Origem	
> 5000	DL50	coelho	dados da empresa	

etanodiol			
Valor	Critério de teste	Testes de espécies	Origem
> 3500	DL50	coelho	dados da empresa

2-metilisotiazol-3(2H)-ona		
Valor	Critério de teste	Origem
> 5000	DL50	dados da empresa

Toxicidade inalativa [mg/l]

Componente pengoso	
dimethacrilato de tetrametileno	
Valor	Origem
Com base nos dados disponíveis, os critérios de	dados da empresa
classificação não são preenchidos.	

cimento portlan	d			
Valor	Critério de tes- te	Testes de espé- cies	Anotam	Origem
> 5	CL50	ratazana	Teste limite 5 g/ m³	dados da empre- sa

metacrilato de 2-hidroxipropilo	
Valor	Origem
Não há dados disponíveis	dados da empresa

Data de revisão: 01.04.2021

Versão: 2/pt



Substitui versão de: 07.05.2020 Data de impressão: 19.04.2021

etanodiol			
Valor	Critério de teste	Testes de espécies	Origem
> 5	CL50	ratazana	dados da empresa

peróxido de dibenzoíl	0		
Valor	Critério de teste	Testes de espécies	Origem
> 24300	CL50	ratazana	dados da empresa

CL50 Inalação 1h para gases [ppmV]

Componente perigoso

dimethacrilato de tetrametileno	
Valor	Origem
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.	dados da empresa

CL50 Inalação 4h para gases [ppmV]

Componente perigoso

dimethacrilato de tetrametileno	
Valor	Origem
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.	dados da empresa

CL50 Inalação 1h para vapores [mg/l]

Componente perigoso

dimethacrilato de tetrametileno	
Valor	Origem
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.	dados da empresa

CL50 Inalação 4h para vapores [mg/l]

Componente perigoso

Componente pengoso	
dimethacrilato de tetrametileno	
Valor	Origem
Com base nos dados disponíveis, os critérios de	dados da empresa
classificação não são preenchidos.	

CL50 Inalação 4h para pós e nevoeiro [mg/l]

Componente perigoso

componente perigoso	
dimethacrilato de tetrametileno	
Valor	Origem
Com base nos dados disponíveis, os critérios de	dados da empresa
classificação não são preenchidos.	

CL50 Inalação 1h para pós e nevoeiro [mg/l]

dimethacrilato de tetrametileno	
Valor	Origem

Data de revisão: 01.04.2021

Versão: 2/pt



Substitui versão de: 07.05.2020 Data de impressão: 19.04.2021

Com base nos dados disponíveis, os critérios de	dados da empresa
classificação não são preenchidos.	·

Efeito de irritação dérmica

Componente perigoso

dimethacrilato de tetrametileno				
Valor	Tipo de medi- ção	Testes de espé- cies	Tempo de expo- sição	Origem
Não irritante.	FDA 1959	Coelho	24 h	dados da empre- sa

cimento portland	
Valor	Origem
Irritante	dados da empresa

metacrilato de 2-hidroxipropilo			
Valor	Tipo de medição	Origem	
Não provoca irritação da pele	OECD TG 404	dados da empresa	

etanodiol	
Valor	Origem
Com base nos dados disponíveis, os critérios de	dados da empresa
classificação não são preenchidos.	

Irritante aos olhos

Componente perigoso

dimethacrilato de tetrametileno			
Valor	Testes de espécies	Tempo de exposição	Origem
Não irritante.	Coelho	24 h	dados da empresa

cimento portland	
Valor	Origem
Provoca lesões oculares graves.	dados da empresa

metacrilato de 2-hidroxipropilo		
Valor	Tipo de medição	Origem
irritante	OCDE 405	dados da empresa

etanodiol	
Valor	Origem
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.	dados da empresa

Irritação das vias respiratórias

dimethacrilato de tetrametileno			
Valor	Testes de espécies	Tempo de exposição	Origem
Não irritante.	Rato	24 h	dados da empresa

Data de revisão: 01.04.2021

Versão: 2/pt



Substitui versão de: 07.05.2020 Data de impressão: 19.04.2021

cimento portland	
Valor	Origem
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.	dados da empresa

Sensibilização

Componente perigoso

dimethacrilato de teti	rametileno		
Valor	Tipo de medição	Testes de espécies	Origem
Sensibilização cutânea	OCDE 429	Rato	dados da empresa

cimento portland	
Valor	Origem
Não se observaram fenómenos de sensibilização.	dados da empresa

metacrilato de 2-hidroxipropilo	
Valor	Origem
Agente sensibilizador da pele	dados da empresa

etanodiol	
Valor	Origem
não sensivel. Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.	dados da empresa

2-metilisotiazol-3(2H)-	ona		
Valor	Tipo de medição	Testes de espécies	Origem
Sensibilização cutânea	OCDE 429	Rato	dados da empresa

efeitos cancerígenos

dimethacrilato de tetrametileno	
Valor	Origem
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.	dados da empresa

cimento portland	
Valor	Origem
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.	dados da empresa

metacrilato de 2-hidroxipropilo	
Valor	Origem
Não aplicável.	dados da empresa

etanodiol	
Valor	Origem

Data de revisão: 01.04.2021

Versão: 2/pt



Substitui versão de: 07.05.2020 Data de impressão: 19.04.2021

Não contem ingredientes classificados como carci-	dados da empresa
nogénicos	

Mutagenicidade

Componente perigoso

dimethacrilato de tetrametileno	
Valor	Origem
Com base nos dados disponíveis, os critérios de	dados da empresa
classificação não são preenchidos.	

cimento portland	
Valor	Origem
Com base nos dados disponíveis, os critérios de	dados da empresa
classificação não são preenchidos.	

metacrilato de 2-hidroxipropilo		
Valor	Observações	Origem
Não aplicável.	OECD 471 (Ames Test) / OECD 476.	dados da empresa

etanodiol	
Valor	Origem
Não aplicável.	dados da empresa

Toxicidade na reprodução

Componente perigoso

dimethacrilato de tetrametileno	
Valor	Origem
Com base nos dados disponíveis, os critérios de	dados da empresa
classificação não são preenchidos.	

cimento portland		
Valor	Origem	
Com base nos dados disponíveis, os critérios de	dados da empresa	
classificação não são preenchidos.		

metacrilato de 2-hidroxipropilo		
Valor	Observações	Origem
Não aplicável.	OCDE 422	dados da empresa

etanodiol	
Valor	Origem
Não aplicável.	dados da empresa

Acção corrosiva

dimethacrilato de tet	rametileno			
Valor	Tipo de medição	Testes de espécies	Origem	

Nome comercial do produto: FIS VS 300 T

Data de revisão: 01.04.2021

Versão: 2/pt



Substitui versão de: 07.05.2020 Data de impressão: 19.04.2021

Não irritante.	FDA 1959	Coelho	dados da empresa
----------------	----------	--------	------------------

cimento portland	
Valor	Origem
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.	dados da empresa

metacrilato de 2-hidroxipropilo	
Valor	Origem
Não aplicável.	dados da empresa

etanodiol	
Valor	Origem
Não há dados disponíveis	dados da empresa

Toxicidade específica do órgão alvo (exposição única) [mg/kg] Componente perigoso

dimethacrilato de tetrametileno	
Observações	Origem
*1)	dados da empresa

^{*1):} Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

cimento portland	
Efeitos específicos	Origem
Irritante para as vias respiratórias. (pó)	dados da empresa

metacrilato de 2-hidroxipropilo	
Observações	Origem
Não aplicável.	dados da empresa

etanodiol	
Observações	Origem
*1)	dados da empresa

^{*1):} Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade específica do órgão alvo (exposição repetida) [mg/kg] Componente perigoso

	dimethacrilato de tetrametileno		
Ì	Observações	Origem	
Ī	*1)	dados da empresa	

^{*1):} Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

cimento portland	
Observações	Origem
*1)	dados da empresa

^{*1):} Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

metacrilato de 2-hidroxipropilo	

Data de revisão: 01.04.2021

Versão: 2/pt



Substitui versão de: 07.05.2020 Data de impressão: 19.04.2021

Observações	Origem	
Não aplicável.	dados da empresa	

etanodiol						
Via de aplicação	Órgãos afectados	Efeitos específicos	Origem			
Ingestão	Provoca danos renais por ingestão.	Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida.	dados da empresa			
Contacto com a pele	O contacto com a pele pode provocar danos renais.	Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida.	dados da empresa			

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1 Toxicidade

Toxicidade em peixes [mg/l]

Componente perigoso

dimethacı	dimethacrilato de tetrametileno						
Valor	Critério de teste	Testes de espécies	Tipo de medição	Tempo de exposi- ção	Observa- ções	Origem	
32,5	LC50:	Leuciscus idus (Car- pa doura- da)	DIN 38412 / parte 15	48 h	Por analo- gia	dados da empresa	

cimento portland		
Valor	Critério de teste	Origem
> 100	CL50	dados da empresa

metacrilato d	metacrilato de 2-hidroxipropilo						
Valor Critério de teste		Testes de espécies	Tipo de me- dição	Tempo de exposição	Origem		
493	CL50	Leuciscus idus (Carpa dourada)	DIN 38412	48 h	dados da empresa		

etanodiol				
Valor	Critério de tes- te	Testes de espé- cies	Tempo de expo- sição	Origem
72860	CL50	Vairão (pimepha- les promelas)	96 h	dados da empre- sa

peróxido de dibenzoílo					
Valor	Critério de teste	Tempo de exposição	Origem		
0,06	CL50	96 h	dados da empresa		

2-metilisotiazol-3(2H)-ona

Data de revisão: 01.04.2021

Versão: 2/pt



Substitui versão de: 07.05.2020 Data de impressão: 19.04.2021

Valor	Critério de teste	Testes de espécies	Tipo de me- dição	Tempo de exposição	Origem
30	CL50	Oncorhyn- chus mykiss (Truta ar- co-íris)	OCDE 203	96 h	dados da empresa

Toxicidade para dáfnia [mg/l]

Componente perigoso

dimethacrilato de tetrametileno						
Valor	Critério de teste	Testes de espécies	Tempo de exposição	Tipo de me- dição	Origem	
7,51	EC10	Daphnia magna (gran- de pulga de água)	48 h	OCDE 211	dados da empresa	

cimento portland			
Valor	Critério de teste	Testes de espécies	Origem
> 100	CL50	Daphnia magna	dados da empresa

metacrilato de 2-hidroxipropilo						
Valor	Critério de teste	Testes de espécies	Tempo de exposição	Tipo de me- dição	Origem	
> 130	EC50	Daphnia magna	48 h	OECD TG 202	dados da empresa	

etanodiol				
Valor	Critério de tes- te	Testes de espé- cies	Tempo de expo- sição	Origem
> 100	EC50	Daphnia magna	48 h	dados da empre- sa

peróxido de dibe	peróxido de dibenzoílo							
Valor	/alor Critério de tes- Testes de espé- Tempo de expo-		Origem					
	te	cies	sição					
0,11	EC50	Daphnia magna (grande pulga de água)	48 h	dados da empre- sa				

Valor	Critério de teste	Testes de espécies	Tempo de exposição	Tipo de me- dição	Origem
8,4	EC50	Daphnia magna (gran- de pulga de água)	48 h	OCDE 202	dados da empresa

Toxicidade em algas [mg/l]

Componente perigoso

dimethacrilato de tetrametileno

Data de revisão: 01.04.2021

Versão: 2/pt



Substitui versão de: 07.05.2020 Data de impressão: 19.04.2021

Valor	Critério de teste	Testes de espécies	Tempo de exposição	Tipo de me- dição	Origem
9,78	EC50	Desmodes- mus subspi- catus	72 h	OCDE 201	dados da empresa

cimento portland		
Valor	Critério de teste	Origem
> 100	EC50	dados da empresa

metacrilato de 2-hidroxipropilo						
Valor	Critério de teste	Testes de espécies	Tempo de exposição	Tipo de me- dição	Origem	
> 97,2	EC50	Selenastrum capricornu- tum	72 h	OECD TG 201	dados da empresa	

etanodiol				
Valor	Critério de tes- te	Testes de espé- cies	Tempo de expo- sição	Origem
> 6500	EC50	Selenastrum ca- pricornutum	96 h	dados da empre- sa

peróxido de dibenzoílo				
Valor	Critério de teste	Tempo de exposição	Origem	
0,06	EC50	72 h	dados da empresa	

2-metilisotiazol-3(2H)-ona						
Valor	Critério de	Testes de	Tempo de	Tipo de me-	Origem	
	teste	espécies	exposição	dição		
0,79	IC50:	Pseudokirch-	72 h	OCDE 201	dados da	
		neriella sub-			empresa	
		capitata				

NOEC (peixes) [mg/l]

dimethacrilato de tetrametileno	
Valor	Origem
20	dados da empresa

etanodiol			
Valor	Critério de teste	Testes de espécies	Origem
15380	NOEC	Pimephales promelas (vairão gordo)	dados da empresa

2-metilisotiazol-3(2H)-ona				
Valor	Critério de tes- te	Testes de espé- cies	Tipo de medi- ção	Origem
11,9	NOEC	Vairão (pimepha- les promelas)	OCDE 210	dados da empre- sa

Data de revisão: 01.04.2021

Versão: 2/pt



Substitui versão de: 07.05.2020 Data de impressão: 19.04.2021

NOEC (dáfnias) [mg/l]

Componente perigoso

dimethacrilato de tetrametileno	
Valor	Origem
20	dados da empresa

metacrilato de 2-hidroxipropilo					
Valor	Critério de tes- te	Testes de espé- cies	Tipo de medi- ção	Origem	
24,1	NOEC	Daphnia magna (grande pulga de água)	OCDE 202	dados da empre- sa	

etanodiol		
Valor	Critério de teste	Origem
8590	NOEC	dados da empresa

2-metilisotiazol-3(2H)-ona					
Valor	Critério de tes-	Testes de espé-	Tipo de medi-	Origem	
	te	cies	ção		
2,75	NOEC	Daphnia magna	OCDE 211	dados da empre-	
		(grande pulga de		sa	
		água)			

NOEC (algas) [mg/l]

Componente perigoso

dimethacrilato de tetrametileno	
Valor	Origem
20	dados da empresa

2-metilisotiazol-3(2H)-ona					
Valor	Critério de tes-	Testes de espé-	Tipo de medi-	Origem	
	te	cies	ção		
0,15	NOEC	Pseudokirchneri-	OCDE 201	dados da empre-	
		ella subcapitata		sa	

12.2 Persistência e degradabilidade

Biodegradabilidade

dimethacrilato de tetrametileno	
Observações	Origem
*1)	dados da empresa

^{*1):} Facilmente biodegradável (de acordo com os critérios da OCDE).

cimento portland	
Valor	Origem
Não aplicável. (inorgânico)	dados da empresa

Data de revisão: 01.04.2021

Versão: 2/pt



Substitui versão de: 07.05.2020 Data de impressão: 19.04.2021

metacrilato de 2-hidroxipropilo	
Valor	Origem
Rápidamente biodegradável.	dados da empresa

etanodiol		
Observações	Valor	Origem
Rápidamente biodegradável.	90 - 100 %	dados da empresa

2-metilisotiazol-3(2H)-ona	
Valor	Origem
Rápidamente biodegradável.	dados da empresa

12.3 Potencial de bioacumulação

Bioacumulação

Componente perigoso

dimethacrilato de tetrametileno	
Valor	Origem
Devido ao coeficiente de partição n-octanol/água	dados da empresa
não é de esperar uma acumulação nos organismos.	

cimento portland	
Valor	Origem
Não aplicável. (inorgânico)	dados da empresa

metacrilato de 2-hidroxipropilo	
Valor	Origem
dados não disponíveis	dados da empresa

etanodiol	
Valor	Origem
A bio-acumulação é improvável.	dados da empresa

12.4 Mobilidade no solo

Mobilidade

cimento portland	
Valor	Origem
Não aplicável. (inorgânico)	dados da empresa

metacrilato de 2-hidroxipropilo	
Valor	Origem
Não há dados disponíveis	dados da empresa

etanodiol	

Nome comercial do produto: FIS VS 300 T

Data de revisão: 01.04.2021

Versão: 2/pt



Substitui versão de: 07.05.2020 Data de impressão: 19.04.2021

Valor	Origem
Não aplicável.	dados da empresa

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

Resultado da obtenção das propriedades PBT

Componente perigoso

dimethacrilato de tetrametileno	
Valor	Origem
Esta substância não preenche os critérios PBT/ mPmB do regulamento REACH, Anexo XIII.	dados da empresa

cimento portland	
Valor	Origem
Não aplicável.	dados da empresa

metacrilato de 2-hidroxipropilo	
Valor	Origem
Não aplicável.	dados da empresa

etanodiol	
Valor	Origem
Não aplicável.	dados da empresa

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1 Métodos de tratamento de resíduos

Considerações relativas à eliminação

Nao deixar verter na canalização ou no ambiente aquático.

A eliminação deve ser feita segundo as normas das autoridades locais.

Esvaziar o conteúdo remanescente.

Embalagem vazia: A reciclagem deverá ser preferida em relação à depo-

sição ou incineração.

produto: Pode ser eliminado como um resíduo sólido ou queimado nu-

ma instalação adequada sujeita à regulamentação local.

Número de eliminação de resíduos De acordo com o Catálogo Europeu dos Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos ao produto, mas específicos à aplicação.

Os códigos dos resíduos seguintes são somente sugestões:

Produto (Argamassa e Acelerador)

200127 - tintas, produtos adesivos, colas e resinas, contendo substâncias

perigosas

080409 - resíduos de colas ou vedantes, contendo solventes orgânicos ou

outras substâncias perigosas

•

material curado e cartuchos completamente espremido

Nome comercial do produto: FIS VS 300 T

Data de revisão: 01.04.2021

Versão: 2/pt



Substitui versão de: 07.05.2020 Data de impressão: 19.04.2021

200000 - RESÍDUOS URBANOS E EQUIPARADOS (RESÍDUOS DOMÉSTICOS, DO COMÉRCIO, INDÚS- TRIA E SERVIÇOS), INCLUINDO AS FRACÇÕES RE-COLHIDAS SELECTIVAMENTE

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

	Transporte terrestre ADR/	Transporte marítimo IMDG	Transporte aéreo ICAO/IATA
14.1 UN-No	Não aplicável.	Não aplicável.	Não aplicável.
14.2 Descrição das mercadorias	No dangerous good according to ADR	No dangerous good according to IMDG	No dangerous good according to IATA
Designação oficial de trans- porte da ONU		Non dangerous good	Non dangerous good
14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte	Não aplicável.	Não aplicável.	Não aplicável.
14.4 Grupo de embalamento	Não aplicável.	Não aplicável.	Não aplicável.
14.5 Perigos para o ambiente	Não aplicável.	Não aplicável.	Não aplicável.

14.6 Precauções especiais para o utilizador

Precauções Não são necessárias medidas expeciais.

14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol e o Código IBC

Transporte a granel em conformi- não aplicável dade com o anexo II da Convenção Marpol e o Código IBC

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

VOC < 1 g/l / < 0,1 %

Diretiva Decopaint insignificante

Material carcinógeno conforme o Não

anexo II da GefStoffV

Limitações para ocupação de pes- sem restrições

soas.

15.2 Avaliação da segurança química

Avaliação da inocuidade Foi realizada uma avaliação da segurança química para este preparado.

Esta ficha de dados de segurança inclui mais do que um cenário de exposição numa forma integrada. Os conteúdos dos cenários de exposição estão incluídos nas secções 1.2, 8, 9, 12, 15 e 16 da presente ficha de da-

dos de segurança.

Nome comercial do produto: FIS VS 300 T

Data de revisão: 01.04.2021

Versão: 2/pt



Substitui versão de: 07.05.2020 Data de impressão: 19.04.2021

Regulações adicionais A ficha de dados de segurança corresponde REGULAMENTO (UE)

2015/830 DA COMISSÃO de 28 de maio de 2015 que altera o Regulamento (CE) n.o 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH)

SECÇÃO 16: Outras informações

Texto integral das frases H H241: Risco de explosão ou de incêndio sob a acção do calor.

H301: Tóxico por ingestão. H302: Nocivo por ingestão.

H311: Tóxico em contacto com a pele.

H314: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

H315: Provoca irritação cutânea.

H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H318: Provoca lesões oculares graves. H319: Provoca irritação ocular grave.

H330: Mortal por inalação.

H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.

H373: Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida .

H400: Muito tóxico para os organismos aquáticos.

H410: Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradou-

ros.

Redação das classes de risco Skin Irrit.: Irritação cutânea

Eye Dam.: Lesões oculares graves

STOT SE: Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única

Skin Sens.: Sensibilização cutânea

Eye Irrit.: Irritação ocular Acute Tox.: Toxicidade aguda

STOT RE: Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida

Aquatic Acute: Perigoso para o ambiente aquático Aquatic Chronic: Perigoso para o ambiente aquático

Classificação de misturas e método de avaliação utilizado de acordo com o regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]

Classificação	Evaluação
Skin Irrit. 2; H315	calculado
Eye Dam. 1; H318	calculado
Skin Sens. 1; H317	calculado

Restrições recomendadas

Respeitar o folheto técnico.

As modificações em relação à última versão estão identificadas com *.

As informações baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências actuais. A folha com os dados de segurança descreve os produtos com relação às exigências de segurança. As informações não têm o valor de garantias das propriedades.